

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny | Opis  | Jedn. miary    | Ilość  | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--|----------------------|---|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1  | 2                    | 3   | 4              | 5      | 6          | 7                        |
| <b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5504P W MIEJSCOWOŚCI GRĄBKOWO W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA ( koszty niekwalifikowane )</b> |                      |   |                |        |            |                          |
| <b>1</b>   |                      | <b>D-04.00.00 PODBUDOWA</b>   |                |        |            |                          |
| <b>1.1</b>   | <b>45233000-9</b>    | <b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża</b>                                    |                |        |            |                          |
| 1  | KNNR 6 0101-         | Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 30 cm w grun-  | m <sup>2</sup> | 15.000 |            |                          |
| d.1.   | 03                   | cie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników   |                |        |            |                          |
| 1  | analogia             | Krotność = 1.67   |                |        |            |                          |
| 2  | KNNR 1 0206-         | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi   | m <sup>3</sup> | 4.500  |            |                          |
| d.1.   | 03                   | o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zma-  |                |        |            |                          |
| 1  |                      | gazynowanej w hałdach z transportem urobku na odleg-  |                |        |            |                          |
|  |                      | łość do 1 km samochodami samowyladowczymi   |                |        |            |                          |
| 3  | KNNR 1 0208-         | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-   | m <sup>3</sup> | 4.50   |            |                          |
| d.1.   | 02                   | mochodami samowyladowczymi po drogach o nawierz-  |                |        |            |                          |
| 1  |                      | chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km  |                |        |            |                          |
|  |                      | Krotność = 3  |                |        |            |                          |
| <b>1.2</b>   | <b>45233000-9</b>    | <b>D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</b> |                |        |            |                          |
| 4  | KNNR 6 0109-         | Podbudowy betonowe z betonu klasy C12/15 o grubości   | m <sup>2</sup> | 15.000 |            |                          |
| d.1.   | 03                   | po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą  |                |        |            |                          |
| 2  |                      | Krotność = 1.4  |                |        |            |                          |
| <b>2</b>   |                      | <b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>  |                |        |            |                          |
| <b>2.1</b>   | <b>45233000-9</b>    | <b>D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>   |                |        |            |                          |
| 5  | KNNR 6 0502-         | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej   | m <sup>2</sup> | 15.000 |            |                          |
| d.2.   | 03                   | koloru grafitowego grubości 8 cm na podsypce cimento-   |                |        |            |                          |
| 1  |                      | wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ZJAZDY   |                |        |            |                          |
| <b>3</b>   |                      | <b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>   |                |        |            |                          |
| <b>3.1</b>   | <b>45233000-9</b>    | <b>D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b>                                    |                |        |            |                          |
| 6  | KNR 2-31 0402-       | Ława pod krawężniki betonowa z oporem   | m <sup>3</sup> | 1.008  |            |                          |
| d.3.   | 04                   |   |                |        |            |                          |
| 1  |                      |   |                |        |            |                          |
| 7  | KNNR 6 0401-         | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na   | m              | 16.000 |            |                          |
| d.3.   | 05                   | podsypce cementowo-piaskowej  |                |        |            |                          |
| 1  | analogia             |   |                |        |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>  |                      |   |                |        |            |                          |

Słownie: