

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej w Golejewku w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)					
1		D-04.00.00 PODBUDOWA			
1.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża			
d.1.1	1 KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.67 poz.4	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
d.1.1	2 KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poz.1*0.3	m ³		
			m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
d.1.1	3 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 3 poz.2	m ³		
			m ³	7.20	
				RAZEM	7.20
1.2	45233000-9	D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem			
d.1.2	4 KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe z betonu klasy C12/15 o grubości po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1.4 poz.5	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA			
2.1	45233000-9	D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej			
d.2.1	5 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafitowego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ZJAZDY 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
3		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
3.1	45233000-9	D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)			
d.3.1	6 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.7*(0.27*0.15+0.15*0.15)	m ³		
			m ³	1.418	
				RAZEM	1.418
d.3.1	7 KNNR 6 0401-05 analogia	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 22.5	m		
			m	22.500	
				RAZEM	22.500