ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

Oznaczenie na rysunku			KD AO D1B AL	D1A AL EIS60	D1A AL EIS30	KD D1 AL	D1.1 AL	D1.2 AL	D9 AL SZ	D9 AL	D9W AL	D9W AL
Schemat – Widok na stronę otwieraną (Skala 1:100)												
				✖ Pole przeszklone	✖ Pole przeszklone		✖ Pole przeszklone					
Wymiary	Wymiar w świetle muru (mm)	So	2050	1750	1750	1300	1300	1300	1100	1100	1100	1000
		Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Wymiar w świetle przejścia (mm)	Sp	1800* (900*Sc+900Sb)	1400* (1100*Sc+300Sb)	1400* (1100*Sc+300Sb)	1100*	1100*	1100*	900*	900*	900*	800*
		Hp	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Kierunek otwierania skrzydła			Dwuskrzydłowe niesymetryczne	Dwuskrzydłowe niesymetryczne	Dwuskrzydłowe niesymetryczne	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe
		"Sc" – lewe	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1
		"Sc" – prawe	1	1	1	1	–	1	2	–	2	2
Ilość sztuk lewe | prawe			– | 1	– | 1	– | 1	– | 1	1 | –	1 | 1	– | 2	2 | 2	1 | 2	– | 1
Ilość sztuk razem			1	1	1	1	1	2	2	4	3	1
Ościeżnica			Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej
Skrzydło			Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej	Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym bez przegrody termicznej
Wypełnienie			Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej)	–	–	Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej)	Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej)	Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej)	Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej)	Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej)	Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej)	Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej)
Szklenie			–	Szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej drzwi	Szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej drzwi	–	Szyba pojedyncza bezpieczna	–	–	–	–	–
Izolacyjność termiczna			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Odporność ogniowa			–	EI60	EI30	–	–	–	–	–	–	–
Dymoszczelność			–	Sm	Sm	–	–	–	–	–	–	–
Samozamykacz			Nawierzchniowy z regulowaną siłą zamykania	Nawierzchniowy z regulowaną siłą zamykania	Nawierzchniowy z regulowaną siłą zamykania	Nawierzchniowy z regulowaną siłą zamykania	–	–	Nawierzchniowy z regulowaną siłą zamykania	–	–	–
Zamek			Zamek w systemie kontroli dostępu automatycznie otwierany	Zamek wpuszczany na wkładkę patentową	Zamek wpuszczany na wkładkę patentową	Zamek w systemie kontroli dostępu	Zamek wpuszczany na wkładkę patentową	Zamek wpuszczany na wkładkę patentową	Zamek wpuszczany na wkładkę patentową	Zamek wpuszczany na wkładkę patentową	Zamek wpuszczany na wkładkę patentową	Blokada WC
Infiltracja powietrza			–	–	–	–	–	–	–	–	Kratka wentylacyjna aluminiowa w kolorze skrzydła	Kratka wentylacyjna aluminiowa w kolorze skrzydła
Powłoka / Kolor materiału	Ramiak ościeżnicy i skrzydła		Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9016	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006
	Wypełnienie skrzydła		Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9016	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006	Lakierowane proszkowo / RAL 9006
	Szklenie		–	Float / Bezbarwny	Float / Bezbarwny	–	Float + folia PVB mleczna / Matowy	–	–	–	–	–
Uwagi			Drzwi w systemie kontroli dostępu otwierane automatycznie	–	–	Drzwi w systemie kontroli dostępu	–	–	Drzwi otwierane na drogę ewakuacyjną wyposażone w samozamykacz	–	–	–

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

* – Minimalny wymiar w świetle przejścia po otwarciu skrzydła lub obu skrzydeł (otwarte skrzydło lub skrzydła nie mogą zawężać podanego wymiaru minimalnego);

– Może zaistnieć konieczność dostosowania gabarytów otworu do wytycznych montażowych wybranego producenta / modelu drzwi;

– Należy uwzględnić wszystkie wytyczne z projektów instalacji branżowych nie zawarte w powyższym zestawieniu;



STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANŻA

ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIALE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60;
Dz. nr: 21742/20 obręb Suwałki

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	A_Z2

PROJEKTANT: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI, KPOIA/ NR KP-2021, nr upr.: WBPP/AN-8186-5/279 WA w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BABIŃSKI, KPOIA nr KN-2210, nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej

DATA SPORZĄDZENIA: 15.12.2020

INWESTOR

Szpital Wojewódzki
im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGAŃKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE OSOBISTE I MAJĄTKOWE PRZYSŁUGUJĄ AUTOROWI PROJEKTU. KOPIOWANIE, UDOSTĘPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.

NR. STRONY