PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ F-F



PRZEKRÓJ H-H



P-1 PODŁOGA NA STROPIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

1.	wykończenie posadzki wg zestawienia pomieszczeń	2 cm
2.	wylewka zbrojona stalową siatką	5 cm
3.	istniejący nadbeton	~30 cm
4.	istniejący strop z pustaków Akerman	
5.	tynk cementowo - wapienny lub sufit podwieszany	1,5 cm

P-3 PODŁOGA NA GRUNCIE

1.	wykończenie posadzki wg zestawienia pomieszczeń	2 cm
2.	wylewka zbrojona stalową siatką	5 cm
3.	istniejące warstwy podłogi na gruncie	
4.	grunt rodzimy	

P-6 PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

1.	wykończenie posadzki wg zestawienia pomieszczeń	2 cm
2.	wylewka zbrojona stalową siatką	5 cm
3.	folia budowlana 1x	
4.	styropian twardy	5 cm
5.	paroizolacja	26 cm
6.	wymiana stropu- projektowany strop wg proj.branży konstr.	1,5 cm
7.	tynk cementowo - wapienny	

P-8 PROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNCIE PRZY WINDZIE

1.	wykończenie posadzki wg zestawienia pomieszczeń	2 cm
2.	wylewka zbrojona stalową siatką	5 cm
3.	folia budowlana 1x	
4.	styropian twardy	10 cm
5.	hydroizolacja dwukomponentowa elastomerowo-hybrydowa	
6.	piach zagęszczony cementem 1:1	
7.	grunt rodzimy	

P-9 PROJEKTOWANE SCHODY

1.	wykończenie posadzki wg zestawienia pomieszczeń	2 cm
2.	żelbetowa konstrukcja wg proj.konstrukcji	
3.	hydroizolacja dwukomponentowa elastomerowo-hybrydowa	
5.	tracony szalunek	
6.	piasek stabilizowany cementem	
7.	istniejące warstwy posadzkowe	

D-2 DACH

1.	folia hydroizolacyjna PCV	
2.	wełna mineralna (λ= 0,039)	25 cm
3.	folia paroizolacyjna 1x	
4.	istniejąca warstwa wyrównawcza w spadku	
5.	istniejący strop z płyt prefabrykowanych	
6.	tynk cementowo - wapienny lub sufit podwieszany	1,5 cm

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje, zastosować listwy dylatacyjne do złącz pionowych i poziomych.
3. Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach pionowych należy wyprowadzić co najmniej 30 cm powyżej powierzchni terenu.
4. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
5. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastałej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji i przewodów, oraz czy nie stanowią podparcia dla elementów konstrukcyjnych na wyższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany należy konsultować z architektem i konstruktorem.
6. Wszystkie roboty prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych)
7. Ściany o odporności ogniowej należy izolować materiałem niepalnym o klasie a1, zapewniającym odpowiedni współczynnik przenikalności cieplnej, np.wełną mineralną.
8. Wszelkie zmiany parametrów materiałowych i technologicznych zawartych w projekcie wymagają zatwierdzenia przez inwestora oraz projektanta.
9. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowych inwestycji należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisamy, pod nadzorem osoby uprawniowej.
10. Wszystkie obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej.
11. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
12. Wszystkie piony należy obudować bloczkami z betonu komórkowego lub płytą gk na konstrukcji stalowej.
13. Ściany o odporności ogniowej murować z bloczków pełnych, spoiny pełne na zaprawie cem-wap. tynk obustronny cem - wap. min 1,5cm. po wyborze konkretnego producenta betonu, zweryfikować z tabelą klasyfikacji ogniowej ścian. połączenie elastyczne pomiędzy ścianą działową a stropem wykonać jako p.poż.
14. Szafki wnękowe, hydranty itp. obudować do pełnej wysokości pomieszczenia płytami GK lub bloczkami z betonu komórkowego.
15. Po wyborze konkretnego dostawcy stolarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować wymiary otworów konstrukcyjnych.

oznaczenia graficzne:

istniejące ściany,stropy,belki

istniejące ściany,stropy,belki do wyburzenia

projektowane ściany,stropy, belki

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8a, tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień		Data
Projektował	mgr inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej		10.2018
Opracował	mgr inż. arch. Marzena Bazarnik				
Opracował	mgr inż. arch. Agnieszka Biskup				
Sprawdził	mgr inż.arch. Paulina Guguła		MPOIA/008/2017 w specjalności architektonicznej		

Stadium: PW
Skala: 1:50

Inwestor: **Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków**

Inwestycja: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODNOŚNIKIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BUDOWA DROGI POŻAROWEJ, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI, PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZU, PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO I SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ".

Lokalizacja: Dz. nr 384/26, obręb 0004 Krowodrza 4 Kraków, ul. Bydgoska 19a

Nazwa rysunku: **PRZEKRÓJ E-E,F-F,H-H**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: A/10.3