

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2025.
2. Pojazd musi posiadać niezbędną dokumentację dopuszczającą do użytkowania.
3. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
4. Kolorystyka elementów nadwozia: czerwony, czarny lub szary.
5. Silnik o mocy min. 100 KM z przekładnią hydrostatyczną, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin.
6. Rozruch i wyłączenie silnika za pomocą kluczyka stacyjki.
7. Układ kierowniczy pojazdu ze wspomaganiem.
8. Układ napędowy pojazdu 4x4 terenowy.
9. Hamulce hydrauliczne „mokre” na obydwu osiach.
10. Automatyczny hamulec postojowy (negatywny)
11. Ogumienie zamontowane na pojeździe uniwersalne o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół.
12. Pojazd wyposażony w pełne światła umożliwiające poruszanie się po drodze publicznej (przód i tył).
13. Pojazd wyposażony w obrotową lampę ostrzegawczą na dachu kabiny.

14. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.
15. Hałas na stanowisku operatora (LpA) max. 84 dB
16. Urządzenie antykradzieżowe
17. Maksymalna wysokość podnoszenia min. 17000 mm.
18. Maksymalny zasięg do przodu min. 12000 mm.
19. Udźwig min. 3800 kg.
20. Udźwig na maksymalnej wysokości min. 2500 kg.
21. Udźwig na maksymalnym zasięgu min. 600 kg.
22. Długość całkowita pojazdu bez zamontowanego osprzętu maksymalnie 6300 mm.
23. Szerokość całkowita pojazdu maksymalnie 2400 mm.
24. Wysokość całkowita pojazdu maksymalnie 2550 mm.
25. Prześwit od podłoża min. 300 mm.
26. Kabina operatora pojazdu w pełni zamykana, jednodrzwiowa, jednoosobowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta pojazdu.
27. Konstrukcja kabiny zabezpieczająca w przypadku koziotkowania i przed spadającymi przedmiotami.
28. Wycieraczka przednia, dachowa oraz prawa
29. Osłona przeciwsłoneczna na szybie przedniej i dachowej
30. Fotel operatora wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
31. Sterowanie za pośrednictwem „joysticków”

32. Kabina wyposażona w:

- osłonę przeciwstoneczną,
- wycieraczki szyby przedniej, tylnej i okna dachowego,
- wewnętrzne lusterko wsteczne

33. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.

34. Pojazd wyposażony w kratę ochronną szyby przedniej i okna dachowego.

35. Korek wlewu paliwa zamykany na klucz.

36. Wszystkie napisy ostrzegawcze, informacyjne i instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie muszą być wykonane w języku polskim.

37. Pojazd musi być wyposażony w urządzenia/szybkozłaczki i inne wyposażenie niezbędne do montażu i pracy z osprzętem:

Widły paletowe 2szt. z ramą ochronną:

- Szerokość ramy widet min. 1300 mm,
- Długość widet min 1200 mm,
- Minimalny udźwig 3300 kg,

Możliwość zmiany rozstawu widet.

Platforma obrotowa, rozkładana:

- Nośność min. 1000kg,
- Szerokość minimalna 2450 mm,

- Szerokość maksymalna 5000 mm,
- Konstrukcja ocynkowana
- Podłoga antypoślizgowa
- Możliwość zdalnego sterowania obrotu platformy min. 90 stopin

Wciągarka hydrauliczna:

- Homologowany hak obrotowy z autoblokadą
- Stojak pozwalający na magazynowanie osprzętu z otworami transportowymi na widły

Łyżka chwytakowa typu "łyżko-krokodyl":

- Zęby spawane
- Nitrytyzowane siłowniki