SYMBOL DRZWI	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17
SCHEMAT																	
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	1200x2050	1100x2050	1100x2050	1000x2050	1000x2050	900x2050	1000x2050	1800x2050	200x2050	1700x2050	1900x2050	1800x2050	1500x2050	1500x2050	1100x2050	900x2050	900x2050
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	1100x2000	1000x2000	1000x2000	900x2000	900x2000	800x2000	900x2000	1700x2000	1900x2000	1600x2000	1800x2000	1700x2000	1400x2000	1250x2000	1000x2000	800x2000	800x2000
RODZAJ SKRZYDŁA	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	przesuwne	przesuwne	dwuskrzydłowe (1100+500)	dwuskrzydłowe (1100+700)	dwuskrzydłowe (1200+500)	dwuskrzydłowe (700x700)	dwuskrzydłowe (900+350)	przesuwne	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe
ILOŚĆ SZTUK	7	2	1	16	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1
L | P	4 | 3	2 | 0	1 | 0	10 | 5	2 | 0	1 | 0	1 | 0	4 | 0	0 | 1	0 | 1	1 | 0	0 | 1	1 | 0	0 | 1	1 | 1	1 | 0	1 | 0
WYKOŃCZENIE	- rama: regulowana, stalowa w kolorze ciemnoszarym RAL 9023 - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010	- rama: regulowana, stalowa w kolorze ciemnoszarym RAL 9023 - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010	- rama: regulowana, stalowa w kolorze ciemnoszarym RAL 9023 - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010	- rama: rama: regulowana, stalowa w kolorze ciemnoszarym RAL 9023 - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010	- rama: rama: regulowana, stalowa w kolorze ciemnoszarym RAL 9023 - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010	- rama: regulowana, dmeniana, okienna w kolorze białym RAL 9010,zbrojenia z mumm - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010	- rama: regulowana, dmeniana, okienna w kolorze białym RAL 9010,zbrojenia z mumm - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010	- drzwi: aluminiowe RAL 9010 , szklenie: szkolo bezpieczne	- drzwi: aluminiowe RAL 9010 , szklenie: szkolo bezpieczne	- rama: regulowana, aluminiowa, wykończona w kolorze RAL 9010 - drzwi: aluminiowe, wykończone w kolorze RAL 9010, przeszklone	- rama: regulowana, aluminiowa, wykończona w kolorze RAL 9010 - drzwi: aluminiowe, wykończone w kolorze RAL 9010, przeszklone	- rama: regulowana, aluminiowa, wykończona w kolorze aRAL 9010- drzwi: aluminiowe, wykończone w kolorze RAL 9010, przeszklone	- rama: regulowana, aluminiowa, wykończona w kolorze RAL 9010 - drzwi: stalowe, wykończone w kolorze RAL 9010	- rama: regulowana, aluminiowa, wykończona w kolorze RAL 9010 - drzwi: aluminiowe, wykończone w kolorze RAL 9010, przeszklone	- rama: regulowana, aluminiowa, wykończona w kolorze RAL 9010 - drzwi: aluminiowe, wykończone w kolorze RAL 9010, przeszklone	- rama: regulowana, aluminiowa, stal nierdzewna, - drzwi: aluminiowe	- rama: rama: regulowana, stalowa w kolorze ciemnoszarym RAL 9023 - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010	- rama: rama: regulowana, stalowa w kolorze ciemnoszarym RAL 9023 - drzwi: bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe gładkie bez połek kurzowych, wykonane z płyty MDF w okleinie HPL gr. min. 0.7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej, okleina biała RAL 9010
ZAMKI, OKUCIA	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwyt i szyld: szyld i klamka w kolorze inox, wys.110cm, materiał : stal nierdzewna kwasoodporna - okucia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - zawiasy obiektowe min 3 spełniające 11 klasę nośności wg EN 1935	- zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentowej, - uchwyt i szyld: szyld i klamka w kolorze inox, wys.110cm, materiał : stal nierdzewna kwasoodporna - okucia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - zawiasy obiektowe min 3 spełniające 11 klasę nośności wg EN 1935	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z blokadą do wc - uchwyt i szyld: szyld klamka-klamka w kolorze inox, wys.110cm, materiał : stal nierdzewna kwasoodporna - okucia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - zawiasy obiektowe min 3 spełniające 11 klasę nośności wg EN 1935	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwyt i szyld: szyld klamka-klamka w kolorze inox, materiał i kolor: stal nierdzewna kwasoodporna - okucia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej -okucia ze stali nierdzewnej kwasoodporne - zawiasy obiektowe min 3 spełniające 11 klasę nośności wg EN 1935	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwyt i szyld: szyld klamka-klamka w kolorze inox, materiał i kolor: stal nierdzewna kwasoodporna - okucia ze stali nierdzewnej kwasoodporne -okucia ze stali nierdzewnej kwasoodporne - zawiasy obiektowe	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwyt i szyld: szyld klamka-klamka w kolorze inox, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna kwasoodporna -okucia ze stali nierdzewnej kwasoodporne	- zamek wpuszczany zapadkowy - uchwyt i szyld: szyld klamka-klamka w kolorze inox, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna kwasoodporna -okucia ze stali nierdzewnej kwasoodporne	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z blokadą do wc - uchwyt i szyld: szyld, klamka-klamka w kolorze inox, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna kwasoodporna -okucia ze stali nierdzewnej kwasoodporne	- drzwi automatyczne ze sterowaniem na przycisk	- drzwi automatyczne ze sterowaniem na przycisk	- zamek pod wkładkę patentową, wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy, zamek antyparkingu - klamka-klamka stalowa w kolorze skrzydła, wys. 105 cm, dźwignia i zamek antyparkingu - kantygzel skrzydła biernego - zawiasy: minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy, regulacja wysokości na zawiasie łożyskowym	- zamek ewakuacyjny - klamka-klamka aluminiowa w kolorze skrzydła, wys. 105 cm - kantygzel skrzydła biernego - zawiasy nawierzchniowe, trzyckrzydełkowe, w kolorze skrzydła	- zamek ewakuacyjny - klamka-klamka aluminiowa w kolorze skrzydła, wys. 105 cm dźwignia i zamek antyparkingu - kantygzel skrzydła biernego - zawiasy nawierzchniowe, trzyckrzydełkowe, w kolorze skrzydła	- zamek pod wkładkę patentową - klamka-klamka aluminiowa w kolorze skrzydła, wys. 105 cm, dźwignia i zamek antyparkingu - kantygzel skrzydła biernego - zawiasy nawierzchniowe, trzyckrzydełkowe, w kolorze skrzydła	brak zamka - klamka-klamka do drzwi przesuwnych, malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, wys. 105 cm, - zawiasy: system profil	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z blokadą do wc - uchwyt i szyld: szyld, klamka-klamka w kolorze inox, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna kwasoodporna -okucia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z blokadą do wc - uchwyt i szyld: szyld, klamka-klamka w kolorze inox, wys.110cm, materiał i kolor: stal nierdzewna kwasoodporna - okucia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
UWAGI DODATKOWE	- drzwi wewnętrzne przeznaczone do obiektów służby zdrowia o izolacyjności akustycznej min. 42dB - drzwi bezprzylgowe -drzwi wyposażyć w nr porzz. i tabliczkę informacyjną - drzwi z samozamykaczem ułatwiającym otwieranie TYP 3 (opis) - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm - drzwi do magazynu POP oraz do brudownika	- drzwi bezprzylgowe - drzwi wyposażyć tabliczkę informacyjną - drzwi z samozamykaczem ułatwiającym otwieranie TYP 3 (opis) - krata transferowa dopasowana do wymiaru powietrza zgodnie z projektem IS - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm - drzwi do magazynu POP oraz do brudownika	- drzwi wentylowane do pomieszczeń wc - kratka transferowa 0.045m2 - drzwi wewnętrzne - drzwi bezprzylgowe -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną - drzwi z samozamykaczem ułatwiającym otwieranie TYP 3 (opis) - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm	- drzwi wewnętrzne przeznaczone do obiektów służby zdrowia o izolacyjności akustycznej min. 42dB -drzwi wewnętrzne - drzwi bezprzylgowe -drzwi wyposażyć tabliczkę informacyjną - drzwi te pomieszczenia rozdzielane powinnie z samozamykaczem ułatwiającym otwieranie TYP 3 (opis) -drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm - drzwi do pomieszczenia socjalnego, gabinetu zabiegowego, gabinetu, gabinetu dyżurnego anestezjologa, gabinetu lekarskiego socjalno administracyjnego, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia gospodarczego,magazynu DIT, magazynu sprzętu, sali odpraw, gabinetów chirurgów, pomieszczenia pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenia socjalnego, drzwi do biurokracka - rozwijkaj - należy wyposażyć w kratkę transferową - pierwotnie - należy wyposażyć w kratkę transferową	- drzwi wewnętrzne przeznaczone do obiektów służby zdrowia o izolacyjności akustycznej min. 42dB - krata transferowa 0.045m2 - drzwi wentylowane do pomieszczeń wc -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną - drzwi bezprzylgowe -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm - drzwi do toalet	- drzwi wewnętrzne przeznaczone do obiektów służby zdrowia o izolacyjności akustycznej min. 42dB - krata transferowa 0.045m2 - drzwi wewnętrzne - drzwi bezprzylgowe - drzwi otwierające się na korytarz wyposażyć w samozamykacz ułatwiający otwieranie TYP 3 (opis) -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm	- drzwi wewnętrzne przeznaczone do obiektów służby zdrowia o izolacyjności akustycznej min. 42dB - krata transferowa 0.045m2 - drzwi wentylowane do pomieszczeń wc -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm	- drzwi wyższeństwa pożarowego w klasie EI60 - drzwi do serwerowni -drzwi bezprzylgowe -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną - drzwi z samozamykaczem TYP 1 (opis) - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm	- drzwi wewnętrzne przeznaczone do obiektów służby zdrowia o izolacyjności akustycznej min. 42dB - system napędowy skrzewny przyciskiem TYP A (opis) -drzwi bezprzylgowy połączony z SSP -drzwi bezprzylgowe - profil ślizgowy mocowany u góry - folia okienna matowa o parametrach optycznych - transmisja światła widzialnego 69 % - odbicie światła widzialnego dk. 18 % - odbicie całkowitej energii słonecznej. - 18 % -całkowita energia słoneczna zatrzymana 29 %	- drzwi wewnętrzne przeznaczone do obiektów służby zdrowia o izolacyjności akustycznej min. 42dB - system napędowy skrzewny przyciskiem TYP A (opis) -drzwi bezprzylgowy połączony z SSP -drzwi bezprzylgowe - profil ślizgowy mocowany u góry - folia okienna matowa o parametrach optycznych - transmisja światła widzialnego 69 % - odbicie światła widzialnego dk. 18 % - odbicie całkowitej energii słonecznej. - 18 % -całkowita energia słoneczna zatrzymana 29 % - system przesuwania podłączony do automatycznego systemu SSP (zapewnia automatyczne otwarcie w momencie wykrycia pożaru)	- bezprzylgowe - samozamykacz z ramieniem montowany na drzwiach - drzwi w klasie EI30 - drzwi wewnętrzne - drzwi z samozamykaczem ułatwiającym otwieranie TYP 2 (opis) -drzwi otwierane ręcznie -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną - drzwi z samozamykaczem ułatwiającym otwieranie TYP 3 (opis) - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm - drzwi wewnętrzne - drzwi bezprzylgowe - profil ślizgowy mocowany u góry - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm - drzwi wentylowane do pomieszczeń wc - kratka transferowa 0.045m2 - drzwi wewnętrzne - drzwi bezprzylgowe -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną (stal kwasoodporna - szczotkowana) - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm	- drzwi z samozamykaczem ułatwiającym otwieranie TYP 3 (opis) - kratka transferowa 0.045m2 - drzwi wentylowane do pomieszczeń wc - drzwi wewnętrzne - drzwi bezprzylgowe -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną (stal kwasoodporna - szczotkowana) - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm	- drzwi z samozamykaczem ułatwiającym otwieranie TYP 3 (opis) - kratka transferowa 0.045m2 - drzwi wentylowane do pomieszczeń wc - drzwi wewnętrzne - drzwi bezprzylgowe -drzwi wyposażyć w nr porządkowy oraz tabliczkę informacyjną (stal kwasoodporna - szczotkowana) - drzwi zabezpieczone Artuzenm PVC gr 2mm o kolorze RAL 9003 do wysokości 125 cm

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.
DRZWI DO SERWEROWNI ISTNIEJĄCYCH WYPOSAŻYĆ W KRATKI TRANSFEROWE - PPOŻ. - WYDAJNOŚĆ ZGODNA Z PROJEKTEM WENTYLACJI
ZESTAWIENIE STOLARKI CZYTAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE KONTROLI DOSTĘPU

UWAGI

1. Projektowane elementy obiektów i infrastruktury technicznej znajdujące się na rysunkach, a niemające odniesienia w części opisowej i znajdujące się w części opisowej, a nieznajdujące odniesienia na rysunkach, należy traktować jako całość opracowania.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
5. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
6. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.
7. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami szczegółowych rozwiązań projektowych elementu, a całością projektowanego elementu, podstawą wymiarowania są rysunki rysunki szczegółowe.
8. Przed rozpoczęciem prac budowlanych elementów wprowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych, zobowiązany jest on wykonać rysunki warsztatowe na podstawie rysunków z danego zakresu projektu, a następnie uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta do ich wprowadzenia. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Inwestorem i Projektantem. Wykonawca prac budowlanych ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe.
9. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić z Projektantem, a następnie uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.
10. W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję ich prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione dokumentacji.
11. Szczegółowe rozwiązania i zestawienia elementów branżowych, wskazane zostały w częściach projektowych właściwych branż budowlanych.

INWESTOR	**10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz**
GEN. PROJ.	see. architecture see. sp. z o. o., nip: 7773237073 ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505
	ARCHITEKTURA
PROJ. GŁ.	mgr inż. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021
PROJ. SPR.	mgr inż. arch. Bartosz Minge 24/WPOKK/2019
ZESPÓŁ PROJ.	mgr inż. arch. Mateusz Gąsiorek mgr inż. arch. Michał Hołownia
INWESTYCJA	**Montaż instalacji gazów medycznych oraz montaż kolumn medycznych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Kliniczneego Kardiochirurgii, piętro I, bud. nr 4a, 4, 5a"**
FAZA	Projekt techniczny
BRANŻA	Architektura
NAZWA RYS.	**Stolarka drzwiowa** NR 04
SKALA	1:100 DATA Poznań, 16.12.2024