7 - KRZESŁO BIUROWE

- Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu
- Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych
- Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska
- Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
- Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm
- Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach o gęstości 65 kg/m3
- Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na której rozciągnięta jest transparentna siatka, zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, posiada regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze szarym będący jego elementem konstrukcyjnym, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia łapicerowany zagłówek.
- Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Podtokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji
- Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 320g/m2 z atestami: trudnopalności EN 1021-1:2, trudnozapalność BS 5852 Crib 5, ścieralności min. 100 000 cykli (EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 13945-2), odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02).

PORTIERNIA	4
OGÓLNA ILOŚĆ	4

8 - SZAFA UBRANIOWA





Szafa: 85 x 45 x 220 (szer./gt./wys.) + cokół: wys.7cm +/- 2%
Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szaf łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Ściana tylna ma być wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.
Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.
Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 110°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie wielu zamków tym samym kluczem. We frontach zamontowany uchwyt, metalowy malowany proszkowo na kolor czarny.
Szafa wyposażona w dwie półki dolną i górną, w środkowej części każdego segmentu metalowy drążek na ubrania
Szafa posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze na kolor czarny . Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok 7cm.
Kolorystyka:
Korpus: grafit
Front: dąb naturalny
Cokół, uchwyty: czarne

PORTIERNIA	1
OGÓLNA ILOŚĆ	1

9 - SZAFKA STOJĄCA





Wymiary: 120 x 45 x 110 cm +/- 2% Korpus szafy ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Ściana tylna ma być wykonana z płyty grubości o 18 mm, mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów. Front - płyta o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Lewe skrzydło ma być uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Półki mają być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Dodatkowy top szafy ma być wykonany z płyty o grubości 38 mm. Krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Szafy ma być wyposażona w zamek patentowy. Drzwi otwierane za pomocą uchwytu dwupunktowego, petnego, aluminium. Szafa ma być wyposażona w stopki 27 mm, które mają służyć do regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm.
Kolorystyka: grafit

PORTIERNIA	1
OGÓLNA ILOŚĆ	1

10 - SZAFKA WISZĄCA





Wymiary: 120x30x40 cm, +/- 2%Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze akacja o grubości min 18mm. Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.
Fronty nachodzące na wieńce.
Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 110°. Fronty zamykane zamkiem jednopunktowym. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm, metalowy malowany proszkowo na kolor czarny. We froncie lewym analogiczny uchwyt.
Szafa wyposażona w półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25mm. Półkę należy wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Półek z możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).

Kolorystyka: Korpus: grafit
Front: dąb naturalny
uchwyty: czarne

PORTIERNIA	1
OGÓLNA ILOŚĆ	1

11 - SZAFA SOCJALNA





Wymiary szafy 120x60x210 +/- 2 %
Szafa: Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze grafitowym o grubości min 18mm. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.
Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ściana tylna ma być wykonana z płyty grubości o 18 mm.
Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
Wieniec górny oraz dolny nakładany.
Front szafy jednoskrzydłowy w części socjalnej i jednoskrzydłowy w szafie ubraniowej wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w grafitowym o grubości min 18mm. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.
Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 110°. Front zamykany zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Szafa socjalna 60x60x210 cm +/- 2%, nad blatem wykonany fartuch z materiału wodoodpornego powyżej dwie półki na naczynia.
Nad blatem oświetlenie LED włączane za pomocą czujnika ruchu.
Szafa ubraniowa 60x60x210 cm +/- 2 % z dwoma półkami jedna u góry druga na dole i drążkiem na ubrania. Półkę wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki.
Szafę posadowić na stopkach.
Kolorystyka szafy:
Korpus: grafit
Front: dąb naturalny
uchwyty: czarne

PORTIERNIA	1
OGÓLNA ILOŚĆ	1

12 - BLAT KUCHENNY





Wymiary: 60x60x3,8 cm (szer./gt./wys+/- 2%
Rodzina kolorów Czarny
Materiał główny Płyta wiórowa
Kształt krawędzi Proste krawędzie
Wykończenie Gładki
Wykończenie produktu Laminowany
Stopień połysku Mat
Typ efektu Marmur
Kolor Czarny

PORTIERNIA	0
OGÓLNA ILOŚĆ	1

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA PORTIERNI BRAMY GŁÓWNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PRZYBUDÓWCE PAWILONU U-2	
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW	
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW	
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:
opracował:	MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:
skala: 1:50	data: 12.2024	stadium: P.W.
		branża: ARCHITEKTURA
rysunek: ZESTAWIENIE MEBLI 2		numer: 13A