

symbol	nazwa pomieszczenia	ilość sztuk
Ea3	Stół drewniany, blat z płyty laminowanej o wymiarze 160x80x75cm	1
Ea3	Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	10
Ea3	Stolik okolicznościowy 120x60x60cm	2
Ea4	Stół konferencyjny 240x120x74cm, blat z płyty laminowanej grubości 18mm na stelażu metalowym	1
Af1	Sofa trzyosobowa, rozkładana, tapicerowana, zmywalna	2
Cj1	Regał stalowy zamykany wymiar 80x45x190cm	5
Cj2	Regał magazynowy 60x60x190cm	2
Cj3	Regał magazynowy 80x60x190cm	1
Cj4	Regał magazynowy 90x60x190cm	1
Sz1	Szafa ubraniowa pojedyncza wykonana z płyty meblowej z półką i wieszakiem o wymiarze 40x40x190cm	15
Sz2	Szafa dwudrzwiowa 80x45x190cm	1
Sz3	Szafa jednodrzwiowa, 60x60x210cm, płyta meblowa	1
Sz4	Szafa z szufladami, 80x45x90cm, płyta meblowa	1
Sb1	Szafa biurowa kartotekowa, 120x40x210cm, płyta meblowa	4
Sb2	Regał na książki 4 półki 80x40x200cm	1
Sb3	Szafa zamykana z laminowanej płyty wiórowej gr. 18mm, wymiar 80x50x170cm	1
SUM1	Metalowa szafa ubraniowa o wymiarze 31,5x49x180(h)cm. W każdej komorze półka, drążek, 2 haczyki.	7
Sg1	Metalowa szafa gospodarcza 60x49x180cm	2
K1	Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	13
Ks1	Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej . Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu Ø3 i Ø5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 575x280x135mm	12
Ks2	Suszarka na baseny 54x35x40	4
RI1	Regał listwowy naścienny na kosze sterylizacyjne, wysokość regału 90cm	5
RI2	Regał listwowy naścienny na suszarki na baseny, wysokość regału 140cm	1
Bc10	Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	18
Bc8	Taboret okulistyczny	17
Bc9	Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	44
Bd1	Fotel wypoczynkowy	2
Bd2	Fotel rozkładany dla rodzica 103x67x97cm	7
So1	Stolik okulistyczny	6
Bc1	Fotel okulistyczny pacjenta	3

AS	Mobilny asystor zabiegowy z szufladą i blatami ze stali kwasoodpornej 50x40x80cm	1
Br	Myjnia dezynfektor o wymiarze 45x58x132(h)cm. Podłączenie do kanalizacji Ø100, ciepła i zimna woda, zasilanie elektryczne 3N PE 400V 50Hz- 4,6kW	2
Fd1	Wózek na odpady	2
Fd2	Wózek na brudną bieliznę 2x120l, wymiar 74x48x95cm	3
Fd3	Pojemnik pedałowy na odpady medyczne pojedynczy, wymiar 39x49x69cm	2
Pb1	Zamykany pojemnik na brudne obuwie 40x60x80cm	1
Ł	Ławka szatniowa 120x40x40(h)cm	1
Bl1	Blat laminowany grubości 36mm, długości 620cm z przepustami kablowymi, nogi chrom	1
Zsk1	Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 240cm	1
Zsk2	Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 180cm	1
Zsk3	Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 230cm	1
Zsk4	Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej długości 120cm	1
Zsm1	Zestaw szafek medycznych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 260cm	1
Zsm2	Zestaw szafek medycznych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 240cm	1
Zsm3	Zestaw szafek medycznych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 337cm	1
Zsn1	Zestaw szafek dolnych ze stali nierdzewnej ze zlewem i umywalką długości 200cm	1
Aa1	Łóżko szpitalne, leże czterosegmentowe z regulowanymi poręczami bocznymi, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, z podwójną ramą wyciągową. Stała wysokość leża, centralna blokada kół o wymiarze 211x96x49cm	9
Aa2	Łóżko szpitalne dla dzieci młodszych, leże dwusegmentowe z regulowanymi poręczami bocznymi, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, centralna blokada kół, o wymiarze 154x75x137cm	3
Ac1	Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem o wymiarze 53x46x87(h)cm	13
Gb1	Kozetka lekarska	1

Uok	Unit okulistyczny wyposażony w elektrycznie podnoszony fotel COMFORT z podnóżkiem z systemem odchyłu i obrotu. Przesuwany blat stołu na 2 urządzenia z opcjonalną elektryczną regulacją wysokości. Zasilanie automatycznego refraktometru/keratometru, lampy szczelinowej oraz regulacja oświetlenia wbudowane w blat stołu. Wygodny panel sterowania i łatwo dostępne ramię na soczewki próbne oraz kasetę. Przekątny słupek aluminiowy ze składaną i obrotową lampą LED oraz półką na projektor optotypów.	1
So1	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, elektrohydrauliczny, mobilny z napędem podstawowym i awaryjnym, możliwość pozycjonowania i wykonywania operacji różnych specjalności, demontowalny blat. Wszystkie segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo. Grubość materaca 80 mm. Wymiary zewnętrzne blatu 210x56cm	1
KA	Anestezjologiczna kolumna sufitowa wyposażona co najmniej w jedno podwójne ramie o całkowitym zasięgu w osiach łożysk 1800mm; udźwig netto kolumny 100kg; wyposażenie: 2x półka o wymiarach 485x450mm; pod dolną półką zainstalowane dwie szuflady każda po 10cm głębokości; udźwig półki 50kg; półki wyposażone w szyny boczne; 1x wysięgnik na płyny infuzyjne; 3xAIR; 3xVAC; 1x N2O; 1x AGSS; 4x podwójne gniazdo RJ45; 4x przygotowanie do instalacji niskoprądowej; 12x gniazdo elektryczne 230V; 12x bolec wyrównania potencjałów; 2x szyna sprzętowa na tylnej ścianie głowicy; system blokowania przegubów (blokowane dwa przeguby) elektromagnetyczny, zwalnianie blokady przegubów za pomocą uchwytu wyposażonego w czujnik pojemnościowy.	1
Mch	Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym ze stali nierdzewnej dwustanowiskowa, wyposażona w bezdotykowe podajnik mydła i wody i płynu dezynfekcyjnego, ręczników papierowych, szczotek oraz w pojemnik na zużyte szczotki. Wymiar 160x58x135cm	1
Gh1	Dwuczaszowa lampa sufitowa lampa operacyjna. Parametry wspólne dla dwóch czasz: regulacja wielkości plamy świetlnej 20-25cm; regulacja natężenia światła w zakresie 10- 100%; regulacja temperatury barwowej w trzech krokach 3900-4200-4500K; współczynnik odwzorowania barw Ra 95%; maksymalne natężenie światła 160 000lx; tryb światła endoskopowego max 500lx wartość regulowana; możliwość rozbudowy lampy o kamerę FHD bezprzewodową.	1

Fo1	Taboret operatora z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Siłownik wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej. Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami Ø50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej	1
Fo2	Taboret operatora bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Siłownik wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej. Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy Ø50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej	2
Sch	Stolik na narzędzia chirurgiczne ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością, jezdny	1
Sm2	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi, w zabudowie, zlicowana ze stalową zabudową panelową ścian. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 80x45x180cm.	1

WA	Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami i blatem wysuwany z boku wykonany ze stali kwasoodpornej z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm.	1
Sop	Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wymiary blatu: 95x43x88cm	1
Stm	Stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywą). Stolik wykonany ze stali nierdzewnej. Wyrób wyposażony w dwa blaty zagłębione, montowane na stałe oraz uchwyt do prowadzenia W górnym blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki ze stali nierdzewnej- pokrywa z uszczelką. Wymiary zewnętrzne 75x45x85cm	1
F08	Siedzisko prysznicowe uchylne o wymiarze 40x40cm, wykonane ze stali nierdzewnej powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na dwóch płytkach 70x190x15mm z otworami dla 3 śrub montażowych, rekomendowana wysokość montażu 46-48cm od posadzki	4
F01	Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 80cm, rekomendowana wysokość montażu 74-76cm od posadzki do górnej części ramienia, wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana	5
F02	Poręcz stała katowa, średnica rurki 32mm, długość 60cm i wysokość 70cm, rekomendowana wysokość montażu 74-76cm od posadzki, wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana	1

F06	Uchwyt na papier toaletowy NPS z zaciskiem do montażu na poręczy	3
F03	Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 70cm, rekomendowana wysokość montażu 80-85cm od posadzki do górnej części ramienia, wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana	4
L	Lustro uchylne dla NPS o wymiarze 60x45cm, rekomendowana wysokość montażu 100cm dolna krawędź lustra od posadzki	2
Tb1	Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	17
Tb1	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka A4, ksero, skan)	1
WU	Wieszak ubraniowy z dwoma zaczepami	5
Z9e	Wózek- zestaw do sprzątania: stelaż wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa wyposażona w 4 kółka skrętne, 2 wiadra pomocnicze o pojemności 17 litrów, 2 o pojemności 6 litrów, prasa do wyciskania mopów, wózek o wymiarze 52x85x115 (h)cm	2
ZU	Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	31
Z01a	Pojemnik na papier toaletowy	8
Km	Kuchenka mikrofalowa	3
Czb	Czajnik bezprzewodowy	3
Tg1	Lodówka podblatowa	6