

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianach**  
**Zakup i dostawa sprzętu projekcyjnego dla Krakowskiego Biura Festiwalowego**

**1. Projektor multimedialny 1 szt.**

- Jasność: min 10 000 ansi lumen
- Kontrast dynamiczny: min 20 000:1
- Źródło światła: laser phosphor
- Matryca: 3LCD
- Rozdzielczość matrycy: min 1920x1080
- Możliwość odtworzenia sygnału 4k
- Żywotność źródła światła; min 20 000 godzin
- Złącza: min. AV, HDMI 2.0, 3G-SDI, HDBaseT
- Tryp ECO, regulacja jasności
- Głośność pracy: max 40 dB oraz w trybie ECO 35dB
- Waga: max 25kg
- Zasilanie: 230V 50 hz
- Regulacja: lens shift, zoom, focus
- Sterowanie: za pomocą przycisków, pilota oraz sieci LAN
- Dostępne obiektywy o zakresie minimum 0.79-1.07:1 oraz o zakresie minimum 1.56-2.56:1
- Rama do stackowania oraz podwieszenia
- Skrzynia transportowa na projektor wraz z ramą

**2. Obiektywy**

- 1 x obiektywy o zakresie minimum 0.79-1.07:1 zgodny z projektorem z pkt.1
- 1 x obiektywy o zakresie minimum 1.56-2.56:1 zgodny z projektorem z pkt.1

**3. Ekran projekcyjny wraz z ramą**

- 1 x Ekran projekcyjny do projekcji przedniej na ramie składanej
- 1 x Ekran projekcyjny do projekcji tylnej na ramie składanej
- Wymiary: min 600cmx350cm, max 650 cm x 400 cm
- Format obrazu: 16:9
- 1 x Rama składająca się z elementów składanych aluminiowych, zabezpieczonych przed korozją, kompatybilna z ww. ekranami projekcyjnymi
- Łatwy i szybki montażu
- Pokrowiec dostosowany do powierzchni projekcyjnych
- Skrzynia transportowa na elementy ramy oraz akcesoria
- Pasy/linki do stabilizacji ramy min. 4
- Zestaw kotwiący
- Gęstość ekranu przednio projekcyjnego minimum: 290g/m<sup>2</sup> oraz gain 1
- Gęstość ekranu tylnio projekcyjnego minimum: 370g/m<sup>2</sup> oraz gain 1.1

**4. System nagłośnienia:**

- 2 x aktywna kolumna głośnikowa dwudrożna, wyposażona w:
  - głośnik niskotonowy min 12”;
  - wzmacniacz klasy „D”;
  - minimalna moc ciągła RMS 900W, moc peak min. 1800 W;
  - 4. Min 2 gniazda XLR oraz TRS 6,3 lub gniazda typu „combo”Zasilanie 230 V
- 1 x mikser audio min 8 wejściowy
  - 4 outputy

**Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

- Min. 2 gniazda TRS 6,3
- korektor 3-pasmowy
- sterowanie aplikacją
- 1 x mikrofon bezprzewodowy dynamiczny o charakterystyce kardoidalnej, z pasmem przenoszenia min. 50 Hz – 15 kHz, wyposażonym w złącze XLR, odporną obudowę oraz osłonę przeciwwietrzną.
- Wysokiej jakości kable zasilające oraz sygnałowe (sygnałowe do kolumn głośnikowych - 2 szt. min 20m każdy, do mikrofonu bezprzewodowego – 1m, wyposażone we wtyki Neutrik XLR, kabel TRS 3,5 stereo do 2x TRS 6,4 mono min. 1m, kabel umożliwiający podłączenie oferowanego odtwarzacza do miksera min. 1m)
- skrzynia transportowa

**5. Odtwarzacz:**

- odtwarzanie DVD/BluRay
- odtwarzanie MP4, MOV HD
- złączeni HDMI
- połączenie audio OUT

Wszystkie urządzenia powinny być ze sobą w pełni kompatybilne i zapewnić niezakłóconą pracę całego sprzętu projekcyjnego.

Gwarantowany okres gwarancji na każde urządzenie tj. projektor multimedialny, obiektywy, ekran projekcyjny, system nagłośnienia oraz odtwarzacz min. 24 miesiące.

