

Przedmiar robót

Budowa: **6.Remont-modernizacja drogi Czerмна Nadole do Walczyka**
Nr ew. dz. 2628,

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:
mgr inż. Wacław Dubiel

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

6.Remont-modernizacja drogi Czerмна Nadole do Walczyka

Nr ew. dz. 2628, szerokość nawierzchni 2,60 mb, pobocza 0,25 m, długość 80 mb.

-uzupełnienie podbudowy 10 cm.

-nawierzchnia asfaltowa 4+4 cm

Ilość robót:

a.uzupełnienie podbudowy długość 80 mb. szer. 3.10 mb. gr.10 cm.

b.nawierzchnia asfaltowa szer. 2,60 m, długość 80 m, grubość asfaltu 4+4 cm.

c.uzupełnienie poboczny gr. 10 cm, szer. 25 cm po obu stronach.

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1	23	Element	6.Remont-modernizacja drogi Czerмна Nadole do Walczyka Nr ew. dz. 2628, szerokość nawierzchni 2,60 mb, pobocza 0,25 m, długość 80 mb. -uzupełnienie podbudowy 10 cm. -nawierzchnia asfaltowa 4+4 cm Ilość robót: a.uzupełnienie podbudowy długość 80 mb. szer. 3.10 mb. gr.10 cm. b.nawierzchnia asfaltowa szer. 2,60 m, długość 80 m, grubość asfaltu 4+4 cm. c.uzupełnienie poboczny gr. 10 cm, szer. 25 cm po obu stronach.		
1.1		KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (analogia) kruszywo 0-31,5 3,10x80=248,00 m2 Krotność=0,667	m2	248,00
1.2		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 2,60x80=208,00 m2	m2	208,00
1.3	23	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	208,00
1.4		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-oblanie krawędzi nawierzchni asfaltem 80x0,2x2=32,00 m2	m2	32,00
1.5	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm - uzupełnienie poboczny 2x0,25x80=40,00 m2 Krotność=2	m2	40,00
1.6		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1)	m2	40